



Ofertă Comercială nr. ___ din _____
În atenția firmei _____, CUI _____
Linie peletizare - materie primă crengi – 200kg

1. Tocător de crengi cu ciocane

- Este destinată tocării și măcinării de crengi având un diametru mai mic de 80 mm.
- Capacitatea de producție este de 150-200kg/h.
- Dotată cu un motor de 11 kw având funcționare stea-triunghi.
- Dotat cu un cuțit rotativ destinat așchieri crengilor în chipsuri.
- Dispune de 24 de ciocane destinate măcinării chipsurilor de lemn în fracție de 2-4 mm.
- Dispune de o sită de 6 mm și un exhaustor de 2,2 kw.

PREȚ 9 500 EURO + TVA

OPȚIONAL – Valvă stelară de desprăfuire de 0,55 kw – 1000 EURO + TVA



2. Șnec de alimentare

- Șnec destinat transportului materiei prime din tocătorul de crengi în uscătorul aerodinamic, având L 2000 mm, dotat cu motoreductor de 0,75 kw, cuvă de preluare 1 mc și convertizor de frecvență.

PREȚ 3 000 EURO + TVA

3. Uscător aerodinamic UA160

- Este destinat uscării de rumeguș, având un diametru mai mic de 5 mm și o lungime mai mică de 7 mm.
- Capacitatea de producție este de 150-250 kg/h.
- Diametru sistem = 160/320 mm
- Motor exhaustor = 2,2 kw
- Debit de aer exhaustor = 4 600 mc/h
- Temperatură aer la intrare = 300-350 C
- Energia necesară procesului de uscare:
-lemne=35 kg/h -cărbune=20kg/h

PREȚ 4 500 EURO + TVA

OPȚIONAL – Valvă stelară de desprăfuire de 0,55 kw – 1000 EURO + TVA



4. Șnec dozator

- Șnec destinat transportului materiei prime din uscătorul aerodinamic în presa de peleți, având L 2000 mm, dotat cu motoreductor de 0,75 kw și cuvă de preluare de 1 mc. Permite reglajul debitului de material.
- **PREȚ 3 000 EURO + TVA**

5. Presă peleți GPR215

- Este destinat peletizării de rumeguș.
- Productivitate 200 kg/h





- Dotat cu un motor principal de 15 kw.
- Umiditatea materiei prime la intrare 12-15%
- Diametrul peleișilor este de 4, 6, 8 mm în funcție de matrița plană folosită.
- Are în dotare un panou de comandă cu funcționare stea-triunghi.
- **PREȚ 10 000 EURO + TVA**



6. Sistem insăcuire compus din

- Sită vibratoare L 1500 x l 400 dotată cu motovibrator trifazat 0,35 kw
- Bandă transportoare cu racleți drepți de 30 mm, având L 3500 mm x l 200 mm. Dotată cu motoreductor trifazat de 1,1 kw. Pornire 1-0.
- Buncăr răcire peleiș. Capacitate de stocare 300 kg
- Jgheab cu clapetă manuală.
- Cântar afișaj digital 100 kg
- Aparat de lipire pentru saci PVC
- **PREȚ 5 600 EURO + TVA**



7. Panou electric comandă

- **PREȚ 1 400 EURO + TVA**

PREȚ TOTAL UTILAJE (EURO fără TVA)	
FĂRĂ OPȚIONALE	CU OPȚIONALE
37 000	39 000 x 19%

Condiții contractuale

- Condiție de livrare EXW.
- Se lucrează pe baza unui contract comandă de vânzare-cumpărare.
- Cursul Euro - Lei folosit este de la Banca Transilvania la data facturării.
- Se solicită plata unui avans de 50% din valoarea totală, 40% se va achita la finalizarea utilajelor, iar 10% se va achita în termen de 5 zile de la data livrării
- Echipamentele beneficiază de 1 an garanție.
- Montajul constă în asamblarea și punerea în funcțiune a instalației de producție. Instalația de producție nu necesită montaj pe perete, pe tavan sau pe podea.



Eco Mihiș



membru
CONFIDAS
motive de încredere

- Montajul este oferit din partea firmei noastre.
- Folosim tehnologii inovative si softuri necesare desfășurării activității nu mai vechi de 3 ani.
- Prezenta ofertă de preț are o valabilitate de 10 zile lucrătoare de la data emiterii.

SC ECO MIHIȘ SRL

